



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 18 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



OPTIONAL:
cassone in alluminio anodizzato

MODELLO ATTIVA 2.4 48 V

Veicolo 2 Posti con Cassone

DATI TECNICI – ATTIVA 2.4 48 V

MOTORE:	AC 48v – 5.5kw – Iskra	VOLTAGGIO:	48 volt
BATTERIE:	8 x 6v mod. US battery 2200 230 Ah	SOSPENSIONI:	ant: sospensioni indipendenti post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO:	SEVCON mod. GEN4 – 450Ah	TELAIO:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere.
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 12,49:1	CARROZZERIA:	PP impregnato e verniciato 2 Posti + Cassone
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 35 km/h * autonomia: 80 km. * pendenza: 25%
FRENI:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo freno di stazionamento a mano	PNEUMATICI:	10" x 8,5" – 10", cerchi in lega
DIMENSIONI:	lunghezza: 2800mm larghezza: 1180mm altezza: 1800mm	CARICA BATTERIE:	mod. HF 48/18Ah – montato a bordo veicolo
DIM. CASSONE:	lunghezza: 900mm larghezza: 1100mm altezza sponde: 250mm portata: 250kg	DOTAZIONI DI SERIE:	* avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, sedili in materiale OMNOVA * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, indicatori di direzione, comando luci e frecce sulla colonna sterzo, specchietti laterali * parabrezza in plexiglass sdoppiato
GARANZIA:	24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	COLORI:	bianco, verde, rosso, nero, blu metallizzato, <i>(secondo disponibilità)</i> oro metallizzato
		RAGGIO DI STERZATA:	3 mt
		OPTIONAL:	batterie US 145 da 253 Ah Cassone in alluminio anodizzato