



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano,18 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



OPTIONAL:
cassone in alluminio anodizzato

MODELLO ATTIVA B2.4 48 V

veicolo 2 posti con cassone

DATI TECNICI – ATTIVA B2.4 48 V

MOTORE:	48v – 3W ADC - DC	VOLTAGGIO:	48 volt
BATTERIE:	6 x 8v – mod. US battery 8VGC da 180ah	SOSPENSIONI:	ant: sospensioni indipendenti post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO:	elettronico per motori SEM Curtis, mod. 1266 con funzione walkaway	TELAIO:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 12,49:1	CARROZZERIA:	PP impregnato e verniciato. 2 posti con cassone
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 30 km/h * autonomia: 70 km. * pendenza: 25%
FRENI:	ad azionamento meccanico sulle ruote posteriori tipo: tamburo	PNEUMATICI:	10" x 8,5" – 10", cerchi in lega
DIMENSIONI:	lunghezza: 2800mm larghezza: 1180mm altezza: 1950mm	CARICA BATTERIE:	HF 48/18Ah, montato a bordo veicolo
DIM. CASSONE:	lunghezza: 900mm larghezza: 1100mm altezza sponde: 250mm portata: 250kg	DOTAZIONI DI SERIE:	* avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, sedili in materiale OMNOVA * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, indicatori di direzione, comando luci e frecce sulla colonna sterzo, specchietti laterali * parabrezza in plexiglass sdoppiato
GARANZIA:	24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	COLORI:	bianco, verde, rosso, blu metallizzato, nero, oro metallizzato (secondo disponibilità)
		RAGGIO DI STERZATA:	3 mt
		OPTIONAL:	batterie US 8VGHG da 190 Ah cassone in alluminio anodizzato

Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso