



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano,18 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



MODELLO ATTIVA B4.4 48 V

Veicolo 4 posti

DATI TECNICI – ATTIVA B4.4 48 V

MOTORE:	48V – 3W ADC - DC	VOLTAGGIO:	48 volt
BATTERIE:	6 x 8v – mod. US battery 8VGC da 180ah	SOSPENSIONI:	ant: sospensioni indipendenti post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO:	elettronico per motori SEM Curtis, mod. 1266 con funzione walkaway	TELAIO: CARROZZERIA:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere PP impregnato e verniciato. 4 Posti
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 12,49:1	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 30 km/h * autonomia: 70 km. * pendenza: 25%
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico	PNEUMATICI:	10" x 8,5" – 10" cerchi in lega
FRENI:	ad azionamento meccanico sulle ruote posteriori tipo: tamburo	CARICA BATTERIE:	HF 48/18Ah, montato a bordo veicolo
DIMENSIONI:	Lunghezza: 2800mm Larghezza: 1180mm Altezza: 1950mm	DOTAZIONI DI SERIE:	* avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, sedili in materiale OMNOVA * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, indicatori di direzione, comando luci e frecce sulla colonna sterzo, specchietti laterali * parabrezza in plexiglass sdoppiato
GARANZIA:	24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	COLORI:	bianco, verde, rosso, blu metallizzato, nero, oro metallizzato (secondo disponibilità)
		RAGGIO DI STERZATA:	3 mt
		OPTIONAL:	batterie US 8VGHG da 190 Ah

Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso