



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 20 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



MODELLO ATTIVA NEV C2C.4
2 POSTI CON CASSONE - QUADRICICLO PESANTE

DATI TECNICI - ATTIVA NEV C2C.4

MOTORE: AC 48v -5.5kw	VOLTAGGIO: 48 volt
BATTERIE: 8 x 6volt - mod. US battery 2200 230Ah	SOSPENSIONI: ant: sospensioni indipendenti; post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO: SEVCON mod. GEN4 - 450Ah	TELAIO: in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere CARROZZERIA: carrozzeria: PP impregnato e verniciato musetto e parte posteriore: in fibra di vetro con gelcoat
TRASMISSIONE: trazione posteriore, a 19 denti, ratio 10:1	PRESTAZIONI: * velocità massima: 50 km/h * autonomia media (35km/h): 80 km. * pendenza (max superabile): 25%
STERZO: a cremagliera di tipo automobilistico	PNEUMATICI: 10" x 8,5" -10", cerchi in lega
FRENI: ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito Sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo	CARICA BATTERIE: mod. HF 48/18Ah - montato a bordo veicolo
DIMENSIONI VEICOLO: Lunghezza 2850mm Larghezza 1200mm Altezza 1700mm	COLORI: carrozzeria: bianco oppure rosso, musetto e posteriore: nero
DIMENSIONE CASSONE: Lunghezza 900 mm Larghezza 1100 mm Altezza sponde 250 mm	RAGGIO DI STERZATA: 3 mt
DOTAZIONI DI SERIE: * roll-bar con cinture sicurezza a tre punti; * parabrezza in vetro stratificato con tergicristallo e sistema lavavetri ; * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, luci di direzione, devio luci di tipo automobilistico con comandi al volante, presa 12v,	* plancia di tipo automobilistico interruttore Lepre/Targatura per l'attivazione di 2 modalità di utilizzo; * volante sportivo, specchietti laterali e specchietto centrale, vano portaoggetti con serratura, cassone posteriore in metallo con fondo in alluminio, freno di stazionamento a mano.
GARANZIA: 24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	ACCESSORI: * batterie potenziate mod. US 145 da 253Ah * batterie al litio * copertura telonata SUNBRELLA contro pioggia e vento
MASSA (a vuoto): 399 kg	

Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso