



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 20 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



MODELLO ATTIVA C2S.4

**NEV 2 POSTI CON BAULETTO – ALLESTIMENTO POLIZIA
QUADRICICLO LEGGERO**

DATI TECNICI - ATTIVA NEV C2S.4 – allestimento polizia

MOTORE: AC 48v –4kw	VOLTAGGIO: 48 volt
BATTERIE: 8 x 6volt - mod. US battery 2200 230Ah	SOSPENSIONI: ant: sospensioni indipendenti; post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO: SEVCON mod. GEN4 – 450Ah	TELAIO: in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere CARROZZERIA: carrozzeria: PP impregnato e verniciato musetto e parte posteriore: in fibra di vetro con gelcoat
TRASMISSIONE: trazione posteriore, a 19 denti, ratio 10:1	PRESTAZIONI: * velocità massima: 45 km/h * autonomia media (35km/h): 80 km. * pendenza (max superabile): 25%
STERZO: a cremagliera di tipo automobilistico	PNEUMATICI: 10" x 8,5" –10", cerchi in lega
FRENI: ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo	CARICA BATTERIE: mod. HF 48/18Ah – montato a bordo veicolo
DIMENSIONI VEICOLO: Lunghezza 2550mm Larghezza 1200mm Altezza 1700mm	COLORI: carrozzeria e tetto: bianco (optional: colori personalizzati) musetto e parte posteriore: nero
DOTAZIONI DI SERIE: * roll-bar con cinture sicurezza a tre punti; * parabrezza in vetro stratificato con tergicristallo e sistema lavavetri ; * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, luci di direzione, devio luci di tipo automobilistico con comandi al volante, presa 12 V su cruscotto, * plancia di tipo automobilistico	RAGGIO DI STERZATA: 3 mt * interruttore Lepre/Targatura per l'attivazione di 2 modalità di utilizzo; * volante sportivo, specchietti laterali e specchietto centrale; * vano portaoggetti con serratura; * bauletto posteriore con serratura; * freno di stazionamento a mano.
GARANZIA: 24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	ACCESSORI: * batterie potenziate mod. US 145 da 253Ah; * batterie al litio; * copertura telonata SUNBRELLA contro pioggia e vento
MASSA (a vuoto): 349 kg	

Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso