



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 20 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



MODELLO ATTIVA NEV L2C.4

**2 POSTI CON CARGO LUNGO
QUADRICICLO PESANTE**

DATI TECNICI - ATTIVA NEV L2C.4

MOTORE:	AC 48v -5.5kw	VOLTAGGIO:	48 volt
BATTERIE:	8 x 6volt - mod. US battery 2200 230Ah	SOSPENSIONI:	ant: sospensioni indipendenti; post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO:	SEVCON mod. GEN4 - 450Ah	TELAIO:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 10:1	CARROZZERIA:	carrozzeria: PP impregnato e verniciato musetto e parte posteriore: in fibra di vetro con gelcoat
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 50 km/h * autonomia media (35km/h): 80 km. * pendenza (max raggiungibile): 25%
FRENI:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo	PNEUMATICI:	10" x 8,5" -10", cerchi in lega
DIMENSIONI VEICOLO:	Lunghezza 3625mm Larghezza 1200mm Altezza 1700mm	CARICA BATTERIE:	mod. HF 48/18Ah - montato a bordo veicolo
DIMENSIONE CASSONE:	Lunghezza 1650 mm Larghezza 1100 mm Altezza sponde 250 mm	COLORI:	carrozzeria: bianco oppure rosso, musetto e posteriore: nero
RAGGIO DI STERZATA:			3,5 mt

DOTAZIONI DI SERIE:

- * roll-bar con cinture sicurezza a tre punti;
- * parabrezza in vetro stratificato con tergicristallo e sistema lavavetri ;
- * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, luci di direzione, devio luci di tipo automobilistico con comandi al volante, presa 12v, plancia di tipo automobilistico.

- * interruttore Lepre/Targatura per l'attivazione di 2 modalità di utilizzo;
- * volante sportivo, specchietti laterali e specchietto centrale;
- * vano portaoggetti con serratura;
- * cassone in metallo con fondo in alluminio;
- * freno di stazionamento a mano.

GARANZIA: 24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria.
12 mesi sugli altri componenti

MASSA (a vuoto): 451 kg

- ACCESSORI:**
- * batterie potenziate mod. US 145 da 253Ah
 - * batterie al litio
 - * copertura telonata SUNBRELLA contro pioggia e vento