



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 18 – 10040 Rivalta di Torino
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986
www.italcar.com - info@italcar.com



MODELLO ATTIVA NEV L6S.4
6 POSTI - QUADRICICLO PESANTE

DATI TECNICI - ATTIVA NEV L6S.4

MOTORE: AC 48v –5.5kw	VOLTAGGIO: 48 volt
BATTERIE: 8 x 6volt – mod. US battery 2200 230Ah	SOSPENSIONI: ant: sospensioni indipendenti; post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO: SEVCON mod. GEN4 – 450Ah	TELAIO: in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere CARROZZERIA: carrozzeria: PP impregnato e verniciato musetto e parte posteriore: in fibra di vetro con gelcoat
TRASMISSIONE: trazione posteriore, a 19 denti, ratio 10:1	PRESTAZIONI: * velocità massima: 55 km/h * autonomia media (35km/h): 80 km. * pendenza (max superabile): 25%
STERZO: a cremagliera di tipo automobilistico	PNEUMATICI: 10" x 8,5" –10" Cerchi in lega
FRENI: ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo	CARICA BATTERIE: mod. HF 48/18Ah – montato a bordo veicolo
DIMENSIONI VEICOLO: Lunghezza 3625mm Larghezza 1200mm Altezza 1700mm	COLORI: carrozzeria: bianco oppure rosso, musetto e posteriore: nero
DOTAZIONI DI SERIE: * roll-bar con cinture sicurezza a tre punti; * parabrezza in vetro stratificato con tergicristallo e sistema lavavetri; * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, luci di direzione, devio luci di tipo automobilistico con comandi al volante, presa 12v,	* plancia di tipo automobilistico * interruttore Lepre/Targatura per l'attivazione di 2 modalità di utilizzo; * volante sportivo, specchietti laterali e specchietto centrale; * vano portaoggetti con serratura; * sedile posteriore ribaltabile (strapuntino) * freno di stazionamento a mano.
GARANZIA: 24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 12 mesi sugli altri componenti	ACCESSORI: * batterie potenziate mod. US 145 da 253Ah * batterie al litio * copertura telonata SUNBRELLA contro pioggia e vento
MASSA (a vuoto): 430 kg	