



ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. – Via Reano, 18 – 10040 Rivalta di Torino  
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986  
[www.italcar.com](http://www.italcar.com) - [info@italcar.com](mailto:info@italcar.com)



**ATTIVA XTR.4 48V**

# DATI TECNICI – ATTIVA XTR.4 48 V

<b>MOTORE:</b>	AC 48v –5.5kw	<b>VOLTAGGIO:</b>	48 volt
<b>BATTERIE:</b>	8 x 6volt – mod. US battery 2200 230Ah	<b>SOSPENSIONI:</b>	ant: sospensioni indipendenti post: balestre con ammortizzatori idraulici
<b>CONTROLLO:</b>	SEVCON mod. GEN4 – 450Ah	<b>TELAIO:</b>	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere.
		<b>CARROZZERIA:</b>	PP impregnato e verniciato 4 Posti / 2 Posti + Cassone
<b>TRASMISSIONE:</b>	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 12,49:1	<b>PRESTAZIONI:</b>	*velocità massima: 35 km/h * autonomia: 80 km * pendenza: 25%
<b>STERZO:</b>	a cremagliera di tipo automobilistico	<b>PNEUMATICI:</b>	22' x 11.00-10" Off-Road, Cerchi in lega
<b>FRENI:</b>	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo freno di stazionamento a mano	<b>CARICA BATTERIE:</b>	HF 48/18Ah – montato a bordo veicolo
<b>DIMENSIONI: (2P &amp; 4P)</b>	lunghezza 3000mm larghezza 1400mm altezza 2150mm	<b>DOTAZIONI DI SERIE:</b>	* avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, sedili in materiale OMNOVA * luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, indicatori di direzione, comando luci e freccie sulla colonna sterzo, specchietti laterali * parabrezza in plexiglass sdoppiato
<b>DIMENSIONI CASSONE (2P):</b>	lunghezza: 900mm larghezza: 1100mm altezza sponde: 250mm portata: 250kg	<b>COLORI:</b>	bianco, verde, rosso, nero, blu metallizzato, <u>(secondo disponibilità)</u> oro metallizzato
<b>GARANZIA:</b>	24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria, 12 mesi sugli altri componenti	<b>RAGGIO DI STERZATA:</b>	3,5 mt
		<b>OPTIONAL:</b>	* batterie US 145 da 253 Ah