



ITALCAR INDUSTRIAL Srl – Via Reano, 20 – 10040 Rivalta di Torino  
tel. 011.9040225 – fax 011.9032986  
[www.italcar.com](http://www.italcar.com) - [info@italcar.com](mailto:info@italcar.com)



**MODELLO ATTIVA SHUTTLE.4**  
**MINIBUS 14 POSTI 48V**

# DATI TECNICI – SHUTTLE.4

<b>MOTORE:</b>	48v – 5 KW	<b>VOLTAGGIO:</b>	48 volt
<b>BATTERIE:</b>	16 x 6volt – mod. US battery 2200 223Ah (2 pacchi 8x6v, in parallelo)	<b>SOSPENSIONI:</b>	ammortizzatori elicoidali anteriori e balestre posteriori con ammortizzatori idraulici
<b>CONTROLLO:</b>	elettronico per motori ad eccitazione separata: Curtis 48v – mod. 1244-400Ah	<b>CARROZZERIA:</b>	plastica PP – tetto in ABS 14 posti
<b>FRENI:</b>	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo Freno di stazionamento ad azionamento manuale sulle ruote posteriori	<b>PRESTAZIONI:</b>	* velocità massima: 25 km/h * autonomia: 70 km <i><u>N.B. dato medio rilevato con percorrenze su strada pianeggiante</u></i> * pendenza: 15-20%
<b>TRASMISSIONE:</b>	differenziale posteriore	<b>PNEUMATICI:</b>	12” – 6PR – cerchi in alluminio
<b>DIMENSIONI:</b>	lunghezza 5000mm larghezza 1480mm altezza 1960mm	<b>CARICA BATTERIE:</b>	nr. 2 caricabatterie mod. 48v/30A
<b>GARANZIA:</b>	1 anno sul veicolo 2 anni sulle batterie	<b>DOTAZIONI DI SERIE:</b>	* radio CD player * avvisatore acustico di retromarcia * luci anteriori e posteriori, indicatori di direzione, DC/DC converter, clacson, interruttore luci sulla colonna sterzo * cinture di sicurezza ventrali
<b>MASSA (a vuoto):</b>	700kg	<b>COLORI:</b>	bianco
		<b>RAGGIO DI STERZATA:</b>	5.5 mt

*Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso*